



Tonnellerie J. M. Gonçalves

Ficha Técnica del Producto

Descripción del producto y uso previsto

Denominación del producto	Barrica 500L																
Composición	Madera natural de roble Madera, hierro, clavos, remaches, silicona alimentaria y sellante a base de serrín de roble, harina sin gluten y agua																
Características del Producto (Biológicas, químicas y físicas)	Madera de Roble de origen controlada y certificada, sujeta a riego intensivo con agua potable y por un periodo largo. El secado y curado son al aire libre por un periodo mínimo de 24 meses con atestación de Bureau Veritas. El Domado con posterior tostado está hecho a partir del calentamiento con leña de roble, vaporizado o inmersión en agua caliente o con rocas volcánicas en OnyxSystem, siempre con tiempo y temperaturas controladas. Algunos modelos de barricas especiales, que están identificados, contienen pequeños porcentajes de Acacia o Cerezo o mezclas de tipos de roble de origen botánico diferente.																
Dimensiones del Producto	 <p>The image shows a technical drawing of a barrel with the following specifications:</p> <table border="1"><thead><tr><th>Dimension</th><th>Value</th></tr></thead><tbody><tr><td>ALTURA (mm)</td><td>1140</td></tr><tr><td>CABEZA (mm)</td><td>750</td></tr><tr><td>BOJO (mm)</td><td>920</td></tr><tr><td>ESPESSOR DUELAS (mm)</td><td>30/32</td></tr><tr><td>N.º DE FLEJES</td><td>8</td></tr><tr><td>AGUJERO (mm)</td><td>45/50</td></tr><tr><td>PESO (Kg)</td><td>85</td></tr></tbody></table> <p>The barrel is labeled 'BORDEAUX TRANSPORT' and 'CAPACIDAD 500 L'. A vertical label on the left side of the barrel reads 'BARRICAS'.</p>	Dimension	Value	ALTURA (mm)	1140	CABEZA (mm)	750	BOJO (mm)	920	ESPESSOR DUELAS (mm)	30/32	N.º DE FLEJES	8	AGUJERO (mm)	45/50	PESO (Kg)	85
Dimension	Value																
ALTURA (mm)	1140																
CABEZA (mm)	750																
BOJO (mm)	920																
ESPESSOR DUELAS (mm)	30/32																
N.º DE FLEJES	8																
AGUJERO (mm)	45/50																
PESO (Kg)	85																
Caducidad	Caducidad ilimitada después del llenado. Caducidad de 2 años hasta su primera utilización. Garantía de 2 años contra defectos de fabricación o hasta terminar la primera crianza																
Embalaje / Condicionamiento	Embalaje primario: 120g de plástico film estirable 300%. Embalaje secundario: 1350g en total, llevan cartón reciclado sin estar contacto con la madera. Las tapas están revestidas con plástico alveolar reciclado. Embalaje terciario: 120g de plástico film estirable 300% Son acondicionadas en sitios frescos, con poca luminosidad, alejados de la luz solar directa y relativamente húmedos.																



Tonnellerie J. M. Gonçalves

Ficha Técnica del Producto

Etiquetado	<p>Identificación del cliente; Fecha de fabricación; Referencia del cliente; Código del Producto; Data da expedição; Referencia del producto; cantidad; Peso de la barrica; N.º de la barrica; Tipo de Tostado; Diámetro de la tapa y Modelo de la Barrica.</p> <p>Almacenar en local bien ventilado, limpio y sin olores.</p> <p>Condiciones de almacenaje: Temperatura entre 15°C y 20°C y humedad relativa de 70 a 90%.</p>
Recomendaciones / Condiciones de Utilización	<p>Preparar la barrica para el llenado: 1º Colocar aproximadamente 15 L de agua fría o caliente (sin cloro) con temperatura entre 60 y 80°C en la barrica. En seguida rotar la barrica para garantizar la limpieza de todo el interior de la barrica. En la primera utilización se recomienda utilizar siempre agua fría.</p> <p>2º Verificar la estanqueidad.</p> <p>3º Escurrir la barrica</p> <p>En la limpieza, tras cada utilización, efectuar un lavado abundante con agua caliente, durante dos o tres minutos. En el caso de existencia de precipitados tartáricos, usar agua muy caliente y con presión y efectuar un escurrimiento de al menos 40 minutos. Posteriormente, efectuar azufrado con 5 g azufre en pastilla.</p> <p>En caso de utilizar máquina lava barricas, con cabezal rotativo es dispensable el azufrado, mientras sea de inmediato reutilizada y tamponada, con el respectivo tapón de silicona alimentaria.</p>
Locales de Venta	Instalaciones de J M Gonçalves o en empresas asociadas.
Método de Distribución	Transporte por barco o terrestre en contenedores cerrados, limpios y sin olores.
Utilización Prevista	Almacenamiento de vino y destilados, respetando las instrucciones del Protocolo de Utilización de Barricas Nuevas.

Palaçoulo, 7 de septiembre del 2023

